


Pendeltürband Glas-Wand 90°

Artikel-Nr: 8221



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: 2 Bänder 50 kg, 3 Bänder 65 kg

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm, Arretierschraube (Inbus SW3) 4 Nm

Öffnungswinkel: 90° nach innen und außen öffnend

Mechanismus: Federdruck, automatisches Schließen ab 30°

DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links

Montageart: Glas-Wand 90° mit einseitiger Befestigungsglasche

Einstellmöglichkeiten: Langlochverstellung, Nulllage stufenlos einstellbar

Glasbearbeitung: Randausschnitt

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Kleine Spaltmaße

Vollständig verdeckte Schrauben im Glas- und Wandbereich

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Einfache Einbau- und Justiermöglichkeiten

Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Glaspendeltürband 8221-C/SN/PVDS

Einlagen (2mm stark für 8mm Glas, 1mm stark für 10mm Glas)

Montagematerial

PFLEGE MASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren

WEITERE HINWEISE:


Dichtprofil muss im Bandbereich gestückelt werden

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Pendeltürband Glas-Wand 90°


Artikel-Nr: 8221

TECHNISCHE ZEICHNUNG



GLASAUSSCHNITT

Ohne Dichtprofil (2 mm Spaltmaß)



Mit Dichtprofil (8 mm Spaltmaß)

